

La cloison industrielle : pour une sécurité sans concession !



- > Système auto-porteur et évolutif permettant de suivre le développement de votre entreprise.
- > Totalement modulable, en mixant les hauteurs, longueurs et types de panneaux.
- > De nombreux accessoires pour de multiples combinaisons assurant la sécurité des hommes, des espaces, des marchandises ou organiser au mieux vos usines et entrepôts.
- > Pas de gousset sur l'embase pour une meilleure optimisation de l'espace entre le sol et les panneaux.
- > Fils du grillage soudés et écrasés sur la structure tubulaire du cadre pour une meilleure finition et plus de sécurité.
- > Robuste grâce aux poteaux avec platine soudée.
- > Système unique de fixation rendant le démontage du panneau impossible de l'extérieur.
- > Serrures avec double poignée et canon européen muni de 4 clefs, en standard.



Caractéristiques techniques :

- > **Poteau :**
 - Avec embases soudées et systèmes de fixation.
 - Existe en version poteau d'angle.
- > **Panneaux :**
Modules standards assemblés par un système sécurisé qui rend le démontage impossible de l'extérieur.
 - Panneau grillagé (grillage maille 50x50x3,5 mm)
 - Panneau tôle (tôle diamant 0,8 mm)
 - Panneau Plexiglass (polycarbonate compact 4 mm incolore)
 - Panneau semi-grillagé (tôle diamant 0,8 mm + grillage maille 50x50x3,5 mm)
 - Panneau melaminé blanc 19 mm.

Coloris standards :

- Poteaux bleu RAL 5015.
- Panneaux gris perle RAL7035.

Présentez-nous vos idées, notre bureau d'études vous aidera à concrétiser vos projets !



Dimensions :

Longueurs des panneaux		Hauteurs des panneaux	Hauteurs des poteaux
150 mm	1.000 mm	2.200 mm	De 2.200 mm à 6.000 mm
500 mm	1.200 mm	2.400 mm	
750 mm	1.500 mm	3.000 mm	