

# TECHNI RACK FRANCE

RAYONNAGES LEGERS & SEMI-LOURDS - RACK PALETTES - PLATES-FORMES - CANTILEVERS

## Le rayonnage galvanisé à tablettes tôlees pour charges mi-lourdes



- > Adapté au stockage de produits mi-lourds dans votre réserve ou votre atelier.
- > Montage simple.
- > Rayonnage performant permettant la réalisation de plate-formes sur rayonnages.
- > Ses nombreux accessoires en font LE rayonnage idéal pour l'aménagement de magasins de pièces détachées, de concessions automobiles, de quincaillerie...

Conforme  
aux normes  
F.E.M.  
10.2.06



### Caractéristiques techniques :

- > **Poteau :**
  - Profil 43x39 mm - perforations latérales au pas de 25 mm, pour le réglage des tablettes - perforations en façade au pas de 50 mm, pour l'accroche du croisillon et de certains accessoires
  - Pied plastique ou platine galvanisée à boulonner 100x57x3 mm.
- > **Tablette :**
  - Tôle profilée et clinchée - hauteur : 32 mm - se fixe grâce à des traverses accrochées dans les perforations latérales des poteaux - perforée au pas de 50 mm, pour la mise en place de séparateurs.

### Coloris standards :

- Poteaux et tablettes galvanisées
- Finition peinte en option.



### Accessoires :

- Renfort de tablette • « Face » de rigidification • Fond tôle
- Fond tôle perforé • Côté tôle • Côté d'extrémité perforé
- Fond support bacs plastique • Séparation tôle • Porte avec serrure
- Tiroir coulissant • Plinthe basse • Liaison inter-tablettes
- Façade de tablette • Indicateur d'allée • Lisses porte-pneus.

### Dimensions :

Hauteurs	Longueurs	Profondeurs		Capacités de charge
De 1.000 mm à 7.500 mm par multiples de 250 mm	1.000 mm	300 mm	600 mm	jusque 350 kg par tablette (avec renfort) et jusque 3.000 kg par travée uniformément répartis et selon configuration
	1.250 mm	400 mm	700 mm	
	1.300 mm	500 mm	800 mm	

\*Soumis à conditions d'utilisations, pour connaître les dimensions, merci de nous consulter.